onceR^{0,22}

onceR{$a:ut2, $done:ut2}
(i)
$\equiv_{\text{def}}$ $\oplus$([@i precondition for "$a"(v:Unit):
$\lambda s,v.\ s$."$done" = false$_2$ State("$done" : $\mathbb{B}$) v
; @i "$done" initially false$_2$:$\mathbb{B}$
; @i effect locl("$a")(v:Unit) "$done" := $\lambda s,v.$ true$_2$ State("$done" : $\mathbb{B}$) v
; @i only events in [locl("$a")] change "$done":$\mathbb{B}$])

clarification:

onceR{$a:ut2, $done:ut2}
(i)
$\equiv_{\text{def}}$ $\oplus$([@i precondition for "$a"(v:Unit):
$\lambda s,v.\ s$."$done" = false$_2$ $\in$ $\mathbb{B}$ State("$done" : $\mathbb{B}$) v
; @i "$done" initially false$_2$:$\mathbb{B}$
; @i effect locl("$a")(v:Unit) "$done" := $\lambda s,v.$ true$_2$ State("$done" : $\mathbb{B}$) v
/ @i only events in locl("$a").nil change "$done":$\mathbb{B}$.nil])

---

http://www.cs.cornell.edu/Info/Projects/NuPrl/FDLcontent/p0_286125_/p11_445290_{onceR}.html