ecl-mng-sends^{0,22}

@i[[x;snd]]
$\equiv_{\text{def}}$ es-decls(es;i;ds;da)
$\Rightarrow$ with decls ds
da
sends on l from e
include tagged-list-messages((state when e);
val(e);
mapfilter($\lambda tr.\langle$1of(tr), 2of(2of(tr))$\rangle$;
λtr.action[[x 1of(2of(
tr))]][es-init(es;e);e];
snd($\langle$kind(e), $l\rangle$)?nil))
and only these for tags in ecl-tags(l;snd)

clarification:

ecl-mng-sends{i:l}
(es; i; ds; da; x; l; snd)
$\equiv_{\text{def}}$ es-decls(es;i;ds;da)
$\Rightarrow$ es-sends-iff(es;l;ecl-tags(l;snd);da;ds;e.tagged-list-messages(es-state-when(es;e);
es-val(es; e);
mapfilter(λtr.
$\langle$1of(tr)
, 2of(2of(
tr))$\rangle$;
λtr.
es-bact{i:l}
(ds;
da;
x;
es;
1of(
2of(
tr));
es-init(es;e);
e
);
fpf-cap(snd;product-deq(Knd;IdLnk;KindDeq;IdLnkDeq);$\langle$es-kind
(es;
e
)
, $l\rangle$;nil))))

http://www.cs.cornell.edu/Info/Projects/NuPrl/FDLcontent/p0_286125_/p36_143821_{ecl-mng-sends}.html