ma-rframe-send[11,40]

M.rframe(A.sends tfL of k on l)
$\equiv_{\text{def}}$ $\forall x{\in}\text{dom}((M.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2).1)$.

$L{=}(M.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2).1(x) \Rightarrow$
($\uparrow$deq-member(KindDeq;k;L))
$\vee$ ($\forall s_1$, s_2:A.state, v:A.da(k).
($s_1 \equiv s_2$ mod x) $\Rightarrow$ ($\forall i$:$\{0..\|tfL\|^{-}\}$. ($tfL[i].2)(s_1,v) = (tfL[i].2)(s_2,v)$))

clarification:

M.rframe(A.sends tfL of k on l)
$\equiv_{\text{def}}$ IdIdDeq$\forall x{\in}\text{dom}((M.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2).1)$.

$L{=}(M.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2).1(x) \Rightarrow$
($\uparrow$deq-member(KindDeq;k;L))
$\vee$ ($\forall s_1$:A.state, s_2:A.state, v:A.da(k).
ma-x-equiv(A;x;s_1;s_2)
$\Rightarrow$ ($\forall i$:$\{0..\|tfL\|^{-}\}$.
($tfL[i].2)(s_1,v) = (tfL[i].2)(s_2,v) \in$ (A.dout(l,$tfL[i]$.1) List)))

http://www.nuprl.org/FDLcontent/p0_963683_/p30_883935_{ma-rframe-send}.html